

Monikäyttöiset kennomuovilevyt

Paksumpia levyjä (5mm) käytetään laajalti muun muassa suojalevyinä ja messuseininä. Kaikki 5mm paksut kennomuovilevyimme valmistetaan paloluokitellusta materiaalista. Ohuempia levyjä (2-3mm) voidaan käyttää sellaisenaan suojalevyiksi tai sitten voimme stanssata niistä mitä erilaisimpia lokerikoita, laatikoita yms. tuotteita.

Alla listattujen varastolevyjen lisäksi on saatavana myös muita kokoja, paksuuksia, värejä ja neliöpainoja.

VÄRI	TUOTEKOODI	MITAT (mm)	PAINO (g/m ²)	LISÄTIETOA
natural	O330/2OPAA	2750x1370x2	330	
valkoinen	O450/3VALK	2500x1180x3	450	
valkoinen	O600/3 SOPU2	2500x1250x3	600	
musta	O600/3MUST	2500x1000x3	600	
hop.harmaa	O600/3HOPH	2500x1000x3	600	
opaali	O600/3OPAL	2500x1000x3	600	
sininen	O600/3SIN	2500x1000x3	600	
punainen	O600/3PUN	2500x1000x3	600	
vihreä	O600/3VIHRE	2500x1000x3	600	
keltainen	O600/3KELT	2500x1000x3	600	
vihreä	O750/3,5VIHR	2600x1050x3,5	750	
valkoinen	O1200/5VALKPL	2500x1000x5	1200	paloluokiteltu
musta	O1200/5MUSTPL	2500x1000x5	1200	paloluokiteltu
hop.harmaa	O1200/5HOPHA	2500x1000x5	1200	paloluokiteltu
opaali	O1200/5OPALPL	2500x1000x5	1200	paloluokiteltu
sininen	O1200/5SINIPL	2500x1000x5	1200	paloluokiteltu
punainen	O1200/5PUNPL	2500x1000x5	1200	paloluokiteltu
vihreä	O1200/5VIHREPL	2500x1000x5	1200	paloluokiteltu
keltainen	O1200/5KELPL	2500x1000x5	1200	paloluokiteltu

